

Właściwości produktu

Środek do czyszczenia drewna, do użytku na zewnątrz, np. taras. Usuwa przebarwienia, zabrudzenia, porosty i pozostałości oleju z miękkiego, jasnego, drewna np. sosna, zniszczonego przez czynniki klimatyczne.

- **Środek czyszczący**
- **Bardzo skutecznie usuwa przebarwienia**
- **Do drewnianych tarasów**

Zastosowanie

Czyszczenia wypłowiałego pod wpływem czynników klimatycznych miękkich gatunków drewna, np. drewna sosnowego, świerkowego, impregnowanego metodą ciśnieniowo-próżniową, przed zastosowaniem innych produktów do drewna.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadawać się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć brud i wszelkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem.
Stosować skoncentrowany Terrace Cleaner.
Przed kolejną obróbką powierzchnia musi być całkowicie sucha.

Aplikacja

Mop, szczotka do podłóg, pędzel lub szmatka.
Czyszczenie i mycie zawsze nalezy przeprowadzac wzdluż słojów drewna.
Przed zastosowaniem powierzchnię nalezy zmoczyć czystą wodą.
Po nałożeniu i namaczaniu przez ok. 20 minut, wyczyść szczotką i spłucz czystą wodą (najlepiej pod wysokim ciśnieniem), aż do uzyskania czystej powierzchni.
W przypadku mocnych zabrudzeń czyszczenie można powtórzyć.
Zeszlifować włókna drewna.

Oczekiwany rezultat

Oczyszczona powierzchnia gotowa do malowania.

Czyszczenie i konserwacja

Należy regularnie sprawdzać taras usuwać zanieczyszczenia.

Uwaga!

Produkt może powodować uszkodzenie szkła, aluminium i innych wrażliwych na zasady powierzchniach.
Starannie zabezpieczyć przed zachlapaniem szkło i rośliny.

Informacje o środowisku

Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.
Przed przekazaniem opakowania do recyklingu usuń nakrętkę.

Przechowywanie
W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.

Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
pH	14
Proporcja mieszania	Nie rozcieńczać
Nominalna wydajność (m²/ltr.)	20
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

listopad 2025