

# Excellence Facadepensel

"Excellence-serien" er for opgaver, hvor finish og præcision er vigtigere end noget andet. Penslerne er udviklet med fokus på ergonomi, kontrolleret malingsoptag og jævn påføring, så overfladen fremstår ensartet med maksimal finish. Særligt velegnet til skarpe kanter, detaljer og arbejde med høje æstetiske krav. Designet til professionelle, der ikke går på kompromis.



## Produktbeskrivelse

Facadepensel med slidstærke penselfibre og ergonomisk skaft for sikkert greb. Penselfibrene sikrer effektiv påføring, god fordeling og flot finish. Velegnet til behandling af større ubrudte flader. Kan monteres på Flügger forlængerskaft for ergonomisk, professionel arbejdsstilling. Rustfrit blik sikrer maksimal holdbarhed.

- Ensartet finish på store facadeflader
- Jævn fordeling uden striber
- High-finish facadepensel til synligt udvendigt arbejde

## Anvendelse

Maling af facader og træværk. Penslen skylles i vand inden brug og bearbejdes grundigt ind i maling. Opbevar penslen i lufttæt emballage ved ophold i arbejdet og undgå at opbevare penslen neddyppet i vand.

## Rengøring og vedligehold

Pensler rengøres med vand, alternativt Penselrens, Grundrengøring eller flydende sæbe. Ved ikke vandig maling kan mineralsk terpentin alternativt benyttes.

## Tips

Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra pensler inden de kasseres som småt brandbart.

## Godt at vide

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald. Rengøre børsterne for rester af maling helt oppe under blikket. Malingrester under blik og mellem fibre vil koagulere og resultere i strittende børster. Undgå belastning af børsterne under tørring, og opbevar penslen tørt.

## OBS!

Anvendelse på meget grove eller strukturerede overflader kan medføre øget slid og forkorte penslens levetid.

## Oprindelsesland

Sweden

## Tekniske data

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Skaft          | Ergonomisk 2-komponent |
| Rullestørrelse | 75 mm; 100 mm; 120 mm  |
| Metalring      | Rustfrit blik          |

