

Pro Series Fasadpensel

"Pro-serien" är utvecklad för daglig professionell användning, där stabil prestanda och hållbarhet är avgörande. Penslarna kombinerar effektiv materialupptag med jämn fördelning, vilket ger ett enhetligt resultat. Tillverkade av slitstarka material med fokus på ergonomi och ett enhetligt resultat. Ett säkert val för yrkesproffs som förväntar sig tillförlitlig funktion – dag efter dag.



Produktbeskrivning

Fasadpensel med slitstarka penselfibrer och vinklat ergonomiskt 2-komponentshandtag. Allround penselfibrer ger effektiv applicering, god fördelning och snygg finish. Lämplig för behandling av obrutna ytor. Kan monteras på Flügger förlängningsskaft. 2-komponents materialval och rostfritt bleck motverkar missfärgning och ger lång livslängd.

- Effektiv täckning av stora utvändiga ytor
- Ergonomiskt grepp med god kontroll
- Kan användas med förlängningsskaft för bättre arbetsmiljö

Användning

Målning av fasader och snickerier. Penseln sköljs i vatten innan användning och fylls ordentligt vid målning. Förvara penseln i en lufttät påse vid uppehåll i arbete och undvik att förvara penseln i vatten.

Rengöring och underhåll

Penslar rengörs med vatten, alternativ penseltvätt, målartvätt eller flytande tvål. Vid icke vattenspädbar målning kan lacknafta användas som alternativ.

Tips

Bortskaffande: Ta bort så mycket färg som möjligt från penslarna innan de kastas som lätt brännbart avfall.

Gott att veta

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg innan rengöring. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Rengör penslarna från färgrester ända fram till bleckhysan. Färgrester under blecket och mellan fibrerna stelnar och resulterar i hård borst. Undvik belastning av borsten när de torkar och förvara penseln torrt.

OBS!

Användning på mycket grova eller strukturerade underlag kan öka slitaget och minska penselns livslängd.

Ursprungsland

Sweden

Tekniska data

Skaft	Ergonomiskt 2-komponentshandtag
Rullstorlek	75 mm; 100 mm; 120 mm

Nuvarande TDS version

maj 2026