Pro Series Roller Set Rough Gable Ø45mm

Seria Smart to wszechstronny asortyment wałków malarskich do zwykłych prac malarskich, gdzie ważne są funkcjonalność i niezawodność. Seria jest odpowiednia zarówno dla profesjonalistów, jak i ambitnych użytkowników DIY, którzy szukają dobrego balansu między jakością, łatwością użycia i ceną. Wałki są solidne i zapewniają stabilne nabieranie farby oraz równomierne rozprowadzanie. Seria Smart to nieskomplikowany wybór do większości prac malarskich.



Właściwości produktu

Flügger Smart Series Roller Rough Quick wykonany jest z włókien poliestrowych. Długie włókna pozwalają na nabieranie dużej ilości farby i pozostawiają wyraźnie strukturalną powierzchnię. Stosowany na wszystkich typach podłoży.

- **Typowe prace malarskie**
- **Dobry rezultat bez specjalnych wymagań**
- **Optymalna relacja ceny do jakości wykończenia**

Zastosowanie

Malowanie ścian i sufitów. Nadaje się do stosowania z wszystkimi rodzajami farb i olejów na bazie wody. Przed użyciem wałek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy przechowywać wałek w szczelnym opakowaniu, unikać przechowywania zanurzonego w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Wałki czyścić wodą, ewentualnie użyć środka do czyszczenia pędzli, preparatu do gruntownego czyszczenia lub mydła w płynie.

Wskazówki

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Warto wiedzieć

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić wałek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Wałek pasuje do uchwytu Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Kraj pochodzenia

Sweden

Odnośniki

Uchwyt	Quick
Rozmiar rolki	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm; 41 cm

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026