Pro Series Wałek do masy szpachlowej Gable Ø38mm

Seria Pro to profesjonalna gama wałków malarskich, opracowana z myślą o codziennych zadaniach wykonawcy, gdzie nacisk kładzie się na stabilną wydajność i niezawodne rezultaty. Seria łączy efektywne nabieranie materiału z równomiernym rozprowadzaniem, co zapewnia jednolity efekt. Wałki wykonane są z wytrzymałych materiałów. Bezpieczny wybór dla fachowców, którzy oczekują niezawodnego działania – dzień po dniu.



Właściwości produktu

Flügger Pro Series Roller Fine Quick wykonany jest z wysokiej jakości skręcanej mikrofibry poliestrowej. Krótkie włosie o niskiej chłonności pozostawia gładką powierzchnię z minimalnymi śladami wałka. Stosowany na gładkich podłożach dla uzyskania najlepszego efektu wykończenia.

- **Profesjonalna codzienna praca**
- **Stabilna wydajność**
- **Pewny wybór dla profesjonalistów**

Zastosowanie

Malowanie i lakierowanie mebli, drzwi szaf, drzwi, paneli, ram i innych elementów wyposażenia. Nadaje się do stosowania z wszystkimi rodzajami farb i olejów na bazie wody. Przed użyciem wałek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy przechowywać wałek w szczelnym opakowaniu, unikać przechowywania zanurzonego w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Wałki czyścić wodą, ewentualnie użyć środka do czyszczenia pędzli, preparatu do gruntownego czyszczenia lub mydła w płynie.

Wskazówki

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Warto wiedzieć

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić wałek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Wałek pasuje do uchwytu Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Kraj pochodzenia

Sweden

Odnośniki

Uchwyt	Quick
Rozmiar rolki	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026