Pro Series Uchwyt Quick długi do wałka

Seria Pro to profesjonalna gama produktów opracowana z myślą o codziennych pracach malarskich fachowców. Seria charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją i wysoką funkcjonalnością, które zmniejszają obciążenie podczas długotrwałego użytkowania. To niezawodny wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodnych rezultatów – każdego dnia.



Właściwości produktu

Flügger Pro Series uchwyt do wałka Quick został ergonomicznie zaprojektowany, aby wspierać neutralne ułożenie nadgarstka i poprawiać komfort pracy. Wydłużony uchwyt ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak sufity, przestrzenie za grzejnikami oraz inne wysokie lub wąskie powierzchnie. Zintegrowana wkładka gumowa zapewnia stabilny, antypoślizgowy chwyt, zwiększając kontrolę podczas nakładania farby. Uchwyt wykonany jest ze stali ocynkowanej, co chroni przed korozją i zapewnia długą żywotność.

- **Wysokie i trudno dostępne miejsca**
- **Zwiększony zasięg i komfort**
- **Antypoślizgowy chwyt i długa żywotność**

Zastosowanie

Uchwyt do wałka przeznaczony do stosowania z wałkami malarskimi Flügger Quick. Uchwyt można zamontować na wszystkich kijach teleskopowych Flügger.

Czyszczenie i konserwacja

Narzędzie można czyścić wodą lub alternatywnie środkiem do czyszczenia pędzli, preparatem do gruntownego czyszczenia lub mydłem w płynie.

Wskazówki

Gospodarka odpadami: Usuń jak najwięcej farby przed utylizacją. Oddziel elementy metalowe i plastikowe do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Warto wiedzieć

Usuń jak najwięcej farby z narzędzia przed czyszczeniem. Nie wylewaj resztek płynnej farby ani środków czyszczących do kanalizacji. Dokładnie oczyść wszystkie elementy z pozostałości farby. Unikaj obciążania wałków i innych narzędzi podczas suszenia oraz przechowuj narzędzie w suchym miejscu.

Kraj pochodzenia

Sweden

Odnośniki

Uchwyt	Quick (lang)
Rozmiar rolki	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm
Metalowy pierścień	Stal ocynkowana

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

lipiec 2026