Pro Series Glasfiberremse

Pro-serien er udviklet til daglig professionel brug, hvor pålidelighed, holdbarhed og effektivitet er afgørende. Serien kombinerer høj funktionalitet med robuste materialer og sikrer ensartede resultater dag efter dag.



Produktbeskrivelse

Glasfiberremse til armering og udjævning af sætnings- og svindrevner. Kan også anvendes ved reparation af revner og huller.

- **Armering af revner og reparationer**
- **Velegnet til både vægge og lofter**
- **Fås i flere bredder til forskellige opgaver**

Anvendelse

Anvendes til armering af revner og reparationer på vægge og lofter af beton, porebeton og træbaserede underlag, der er egnede til den valgte behandling.

Påføring

Påfør Flügger Adhesive H2O, og anbring glasfiberremsen over revnen eller reparationen. Spartl efterfølgende 2 gange med en egnet spartelmasse. Slib overfladen, og grund eller grundmal inden videre behandling.

Tips

Begræns materialespild ved på forhånd at vurdere det nødvendige materialeforbrug. Rester af klæber eller spartelmasse samt rengøringsvæske fra anvendte produkter må ikke udledes i afløbet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Glasfiberrester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Godt at vide

Sørg for, at glasfiberremsen ligger plant og er helt fastgjort, inden der spartles. Følg brugsanvisningerne for den anvendte klæber, spartelmasse og efterfølgende overfladebehandling.

OBS!

Glasfiberremsen er ikke selvklæbende og skal monteres i Flügger Adhesive H2O.

Supplerende Info

Trækstyrke: >300 N/50 mm

Oprindelsesland

China

Tekniske data

Rengøring af værktøj m.v.	Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøjet inden rengøring. Rengør værktøjet i henhold til anvisningerne for den anvendte spartelmasse.
Opbevaring	Opbevares tørt i original emballage og beskyttet mod beskadigelse.
Rullestørrelse	10 cm × 25 m og 20 cm × 25 m

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

oktober 2026