Pro Series Glasfiberremsa

Pro-serien är utvecklad för daglig professionell användning, där tillförlitlighet, hållbarhet och effektivitet är avgörande. Serien kombinerar hög funktionalitet med robusta material och bidrar till jämna resultat dag efter dag.



Produktbeskrivning

Glasfiberremsa för armering och utjämning av sättnings- och krympsprickor. Kan även användas vid reparation av sprickor och hål.

- **Armering av sprickor och reparationer**
- **Lämplig för både väggar och tak**
- **Finns i flera bredder för olika arbetsuppgifter**

Användning

Används för armering av sprickor och reparationer på väggar och tak av betong, lättbetong och träbaserade underlag som är lämpliga för den valda behandlingen.

Applicering

Applicera Flügger Adhesive H2O och placera glasfiberremsan över sprickan eller reparationen. Spackla därefter 2 gånger med en lämplig spackelmassa. Slipa ytan och behandla med lämplig grundfärg eller primer före vidare behandling.

Tips

Begränsa materialspill genom att i förväg bedöma den nödvändiga materialåtgången. Rester av lim eller spackelmassa samt rengöringsvätska från använda produkter får inte hällas ut i avloppet, utan ska omhändertas enligt lokala föreskrifter. Rester av glasfiber och förpackningar ska omhändertas enligt lokala föreskrifter.

Gott att veta

Se till att glasfiberremsan ligger plant och är helt fixerad innan spackling. Följ bruksanvisningarna för det använda limmet, spackelmassan och den efterföljande ytbehandlingen.

OBS!

Glasfiberremsan är inte självhäftande och ska monteras i Flügger Adhesive H2O.

Kompletterande info

Dragstyrka (N/50 mm) >300

Ursprungsland

China

Tekniska data

Rengöring av verktyg osv.	Avlägsna så mycket spackelmassa som möjligt från verktygen före rengöring. Rengör verktygen enligt anvisningarna för den använda spackelmassan.
Förvaring	Förvaras torrt i originalförpackningen och skyddad mot skador.
Rullstorlek	10 cm × 25 m och 20 cm × 25 m

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

oktober 2026