Pro Series Glassilkevev

Pro-serien er utviklet for daglig profesjonell bruk, der pålitelighet, holdbarhet og effektivitet er avgjørende. Serien kombinerer høy funksjonalitet med robuste materialer og bidrar til jevne resultater dag etter dag.



Produktbeskrivelse

Glassfiberremse til armering og utjevning av setnings- og svinnsprekker. Kan også brukes ved reparasjon av sprekker og hull.

- **Armering av sprekker og reparasjoner**
- **Egnet for både vegger og tak**
- **Finnes i flere bredder for ulike oppgaver**

Anvendelse

Brukes til armering av sprekker og reparasjoner på vegger og himlinger av betong, porebetong og trebaserte underlag som er egnet for den valgte behandlingen.

Påføring

Påfør Flügger Adhesive H2O, og plasser glassfiberremsen over sprekken eller reparasjonen. Sparkle deretter 2 ganger med en egnet sparkelmasse. Slip overflaten, og påfør grunning eller grunnmaling før videre behandling.

Tips

Begrens materialsvinn ved å beregne nødvendig materialforbruk på forhånd. Rester av lim eller sparkelmasse samt rengjøringsvæske fra produktene som er brukt, må ikke tømmes i avløpet, men skal avhendes i henhold til lokale regler. Glassfiberrester og emballasje skal avhendes i henhold til lokale regler.

Godt å vite

Sørg for at glassfiberremsen ligger plant og er helt festet før sparkling. Følg bruksanvisningene for limet, sparkelmassen og den etterfølgende overflatebehandlingen.

OBS!

Glassfiberremsen er ikke selvklebende og skal monteres i Flügger Adhesive H2O.

Supplerende Info

Trekkstyrke (N/50mm) >300

Opprinnelsesland

China

Tekniske data

Rengjøring av verktøy osv.	Fjern så mye sparkelmasse som mulig fra verktøyet før rengjøring. Rengjør verktøyet i henhold til anvisningene for sparkelmassen som er brukt.
Oppbevaring	Oppbevares tørt i originalemballasjen og beskyttet mot skader.
Rullestørrelse	10 cm × 25 m og 20 cm × 25 m

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

oktober 2026