Pro Series Malarski papier ochronny 125g

Seria Pro została opracowana z myślą o codziennym profesjonalnym użytkowaniu, gdzie niezawodność, trwałość i efektywność mają kluczowe znaczenie. Seria łączy wysoką funkcjonalność z wytrzymałymi materiałami i zapewnia powtarzalne rezultaty dzień po dniu.



Właściwości produktu

Papier ochronny o wysokiej gramaturze 125 g do zabezpieczania podłóg, wyposażenia oraz innych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych. Papier ogranicza ryzyko zabrudzenia farbą, pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Papier z certyfikatem FSC, wyprodukowany z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

- **Wysoka, wytrzymała gramatura 125 g**
- **Papier z certyfikatem FSC**
- **Do dużych powierzchni**

Zastosowanie

Do zabezpieczania podłóg, wyposażenia i innych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt jednorazowego użytku. Wymienić w przypadku przesiąknięcia lub uszkodzenia.

Wskazówki

FSC to najbardziej znany, uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych, wśród istniejących na świecie, systemów certyfikacji zasobów leśnych. Ukierunkowany na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej, wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru oraz Twojego bezpieczeństwa, poprzez właściwe zarządzanie zasobami leśnymi i innymi odpowiedzialnymi źródłami pochodzenia drewna. FCS działa zarówno na rzecz przyrody, jak i warunków życia człowieka w obszarach leśnych na świecie. Poprzez wspólne działania możemy ograniczyć zmiany klimatyczne i ochronić lasy pełne życia dla przyszłych pokoleń. Dzięki certyfikacji FSC terenów leśnych pomagamy zapewnić dobre warunki dla różnorodności biologicznej, środowiska wodnego, rdzennej ludności i pracowników leśnych na całym świecie, a także szerzyć lokalnie demokrację i edukację. Jednocześnie FSC zapewnia, że obszar leśny jest taki sam z pokolenia na pokolenie i zapobiega wylesianiu. Oznacza to, że FSC przyczynia się do 14 z 17 światowych celów ONZ i zielonej transformacji.

Warto wiedzieć

Łączyć kolejne arkusze z zakładką, aby zapewnić ciągłość zabezpieczenia powierzchni.

Uwaga!

W razie potrzeby przymocować materiał ochronny, aby zapobiec jego przesuwaniu się podczas pracy.

Informacje dodatkowe

Gospodarka odpadami: Po zakończeniu prac zużyte materiały ochronne należy usuwać jako odpady palne.

Kraj pochodzenia

Sweden

Odnośniki

Odzież ochronna	Chronić skórę i oczy przed zachlapaniem, stosując odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okula Unikać wdychania mgły natryskowej oraz pyłu powstającego podczas szlifowania.
Rozmiar rolki	96,5 cm x 30 m; 120 cm x 30 m; 75 cm x 48 m; 75 cm x 20 m

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

wrzesień 2026